ステンレス製 SCS13A／14A
ボールバルブ　ゲートバルブ

掛率　　%

品番の見方

S	B	FS	T	15
ステンレス	B ボールバルブ V バルブ	製品型式	T 蝶ハンドル なし 標準ハンドル	呼び径 右表

06	08	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100
1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4

SBFF2 型　フルボア 1000psi　SCS13A
ボールバルブ（Rc ねじ ×Rc ねじ）

●レバーハンドル

呼び径	SCS13A	
	品番	価　格
1/2	SBFF2−15	4,150
3/4	SBFF2−20	5,340
1	SBFF2−25	8,080
1 1/4	SBFF2−32	11,550
1 1/2	SBFF2−40	15,780
2	SBFF2−50	22,000

材質SCS13AはSUS304系に属し、製品表示は304です。
主材質にSUS304系のステンレス鋼を使用しており、SBFF型のSUS316系と異なります。

部品表

本体	SCS13A
ボールシート	特殊 PTFE
スピンドル	SUS304
パッキン	PTFE

仕様

常温の水、油	7.0MPa
ガス（可燃性、毒性以外）	
飽和蒸気	1.0MPa
使用温度範囲	−20℃～180℃

SBFF 型　フルボア 1000psi　SCS14A
ボールバルブ（Rc ねじ ×Rc ねじ）

●レバーハンドル

呼び径	SCS14A	
	品番	価　格
1/2	SBFF−15	5,400
3/4	SBFF−20	6,300
1	SBFF−25	9,000
1 1/4	SBFF−32	13,000
1 1/2	SBFF−40	17,000
2	SBFF−50	24,000

材質SCS14AはSUS316系に属し、製品表示は316です。

部品表

本体	SCS14A
ボールシート	特殊 PTFE
スピンドル	SUS316
パッキン	PTFE

仕様

常温の水、油	7.0MPa
ガス（可燃性、毒性以外）	
飽和蒸気	1.0MPa
使用温度範囲	−20℃～180℃

SBFS2 型 レデュースト ボア 800psi SCS13A
ボールバルブ（Rc ねじ ×Rc ねじ）

●レバーハンドル

呼び径	SCS13A	
	品番	価　格
1/4	SBFS2−08	1,900
3/8	SBFS2−10	2,000
1/2	SBFS2−15	2,500
3/4	SBFS2−20	2,950
1	SBFS2−25	3,650
1 1/4	SBFS2−32	6,250
1 1/2	SBFS2−40	8,100
2	SBFS2−50	11,300

材質SCS13AはSUS304系に属し、製品表示は304です。
主材質にSUS304系のステンレス鋼を使用しており、SBFS型のSUS316系と異なります。

部品表

本体	SCS13A
ボールシート	特殊 PTFE
スピンドル	SUS304
パッキン	PTFE

仕様

常温の水、油	5.6MPa
ガス（可燃性、毒性以外）	
飽和蒸気	1.0MPa
使用温度範囲	−20℃～180℃

SBFS 型 レデュースト ボア 800psi　SCS14A
ボールバルブ（Rc ねじ ×Rc ねじ）

●レバーハンドル

呼び径	SCS14A	
	品番	価　格
1/4	SBFS−08	2,610
3/8	SBFS−10	2,780
1/2	SBFS−15	3,450
3/4	SBFS−20	3,990
1	SBFS−25	5,040
1 1/4	SBFS−32	8,580
1 1/2	SBFS−40	11,140
2	SBFS−50	15,410

材質SCS14AはSUS316系に属し、製品表示は316です。

●蝶ハンドル

呼び径	SCS14A	
	品番	価　格
1/4	SBFS−T08	2,610
3/8	SBFS−T10	2,780
1/2	SBFS−T15	3,450
3/4	SBFS−T20	3,990
1	SBFS−T25	5,040

材質SCS14AはSUS316系に属し、製品表示は316です。

部品表

本体	SCS14A
ボールシート	特殊 PTFE
スピンドル	SUS316
パッキン	PTFE

仕様

常温の水、油	5.6MPa
ガス（可燃性、毒性以外）	
飽和蒸気	1.0MPa
使用温度範囲	−20℃～180℃

SVG2 型　200psi　SCS13A
ゲートバルブ（Rc ねじ ×Rc ねじ）

呼び径	SCS13A	
	品番	価　格
½	SVG2−15	7,600
¾	SVG2−20	9,100
1	SVG2−25	11,000
1¼	SVG2−32	15,100
1½	SVG2−40	22,200
2	SVG2−50	26,700

部品表

本体	SCS13A
ボンネット	SCS13A
スピンドル	SUS304
ディスク	SCS13A
ナット	SCS13
パッキン押え	SUS304
止め輪	SUS304
座金	SUS304
パッキン	PTFE
グランドパッキン	PTFE
六角ナット	SUS304
ハンドル	ADC12

仕様

120℃以下の静流水	1.4MPa
180℃以下の水、油	1.0MPa

SVG 型　200psi　SCS14A
ゲートバルブ（Rc ねじ ×Rc ねじ）

呼び径	SCS14A	
	品番	価　格
½	SVG−15	8,290
¾	SVG−20	9,940
1	SVG−25	11,910
1¼	SVG−32	16,500
1½	SVG−40	24,150
2	SVG−50	29,180

部品表

本体	SCS14A
ボンネット	SCS14A
スピンドル	SUS316
ディスク	SCS14A
ナット	SCS13
パッキン押え	SUS304
止め輪	SUS316
座金	SUS316
パッキン	PTFE
グランドパッキン	PTFE
六角ナット	SUS304
ハンドル	ADC12

仕様

120℃以下の静流水	1.4MPa
180℃以下の水、油	1.0MPa

SVC2 型　200psi　SCS13A
スイングチャッキバルブ（Rc ねじ ×Rc ねじ）

呼び径	SCS13A	
	品番	価　格
½	SVC2−15	6,400
¾	SVC2−20	7,100
1	SVC2−25	9,100
1¼	SVC2−32	11,700
1½	SVC2−40	17,300
2	SVC2−50	27,600

部品表

本体	SCS13A
キャップパッキン	PTFE
ディスク	SCS13A
キャップ	SCS13A
ピン	SUS304

仕様

120℃以下の静流水	1.4MPa
180℃以下の水、油	1.0MPa

SVC 型　200psi　SCS14A
スイングチャッキバルブ（Rc ねじ ×Rc ねじ）

呼び径	SCS14A	
	品番	価　格
½	SVC−15	8,070
¾	SVC−20	8,970
1	SVC−25	11,480
1¼	SVC−32	14,640
1½	SVC−40	21,630
2	SV2−50	34,740

部品表

本体	SCS14A
キャップパッキン	PTFE
ディスク	SCS14A
キャップ	SCS14A
ピン	SUS316

仕様

120℃以下の静流水	1.4MPa
180℃以下の水、油	1.0MPa

SVY2 型　300psi　SCS13A
Y 形ストレーナー（Rc ねじ ×Rc ねじ）

呼び径	SCS13A	
	品番	価　格
½	SVY2−15	6,900
¾	SVY2−20	8,500
1	SVY2−25	11,500
1¼	SVY2−32	13,100
1½	SVY2−40	20,500
2	SVY2−50	28,800

注：点検が可能な場所に取付けて下さい。
フィルターは全サイズ、ステンレス製の多孔板に40メッシュのステンレス鋼線が内張りされています。

部品表

本体	SCS13A
キャップパッキン	PTFE
キャップ	SCS13A
フィルター	SUS304

仕様

120℃以下の静流水	2.1MPa
180℃以下の水、油	1.0MPa

SVY 型　300psi　SCS14A
Y 形ストレーナー（Rc ねじ ×Rc ねじ）

呼び径	SCS14A	
	品番	価　格
½	SVY−15	8,750
¾	SVY−20	10,760
1	SVY−25	14,420
1¼	SVY−32	16,390
1½	SVY−40	25,680
2	SVY−50	36,270

注：点検が可能な場所に取付けて下さい。
フィルターは全サイズ、ステンレス製の多孔板に40メッシュのステンレス鋼線が内張りされています。

部品表

本体	SCS14A
キャップパッキン	PTFE
キャップ	SCS14A
フィルター	SUS316

仕様

120℃以下の静流水	2.1MPa
180℃以下の水、油	1.0MPa

ステンレス製 SUS304／SCS13A

ホースニップル・ホースジョイント

掛率　　%

HN 六角ホースニップル

ネ ジ	外径 D	価　格
HN－1／8	6	650
HN－1／8	7	650
HN－1／4	7	700
HN－1／4	8	700
HN－1／4	9	700
HN－1／4	10.5	700
HN－3／8	10.5	720
HN－3／8	12	720
HN－3／8	14	810
HN－3／8	16	810
HN－1／2	12	1,250
HN－1／2	13	1,020
HN－1／2	14	980
HN－1／2	16	980

ネ ジ	外径 D	価　格
HN－3／4	19	1,590
HN－3／4	20	1,590
HN－3／4	21	1,590
※HN－　1”	26.5	1,990
※HN－ 11/4	34	3,120
※HN－ 11/2	40.5	3,730
※HN－　2”	52.5	5,200
※HN－ 21/2	66	11,700
※HN－　3”	78	18,000
※HN－　4”	101	23,000

※印はSCS13A

各サイズ取り揃えています
SUS316もお見積いたします

HJ 六角ホースジョイント



ネ ジ	外径 D	価　格
HJ－1／4	8	2,080
HJ－1／4	9	2,080
HJ－3／8	10.5	2,200
HJ－1／2	14	2,970
HJ－1／2	16	3,430
HJ－3／4	20	4,160

ネ ジ	外径 D	価　格
HJ－　1”	26.5	5,980
HJ－　1”	27	5,980
HJ－ 11/4	34	9,360
HJ－ 11/2	40.5	11,000
HJ－　2”	52.5	17,200

両口、ソケットタイプも御座居ます